

PAINTING TOMORROW®

圧送タイプに新口径追加!!

O-Light II

—圧送タイプ—

高機能スプレーガン『O-Light II』
圧送タイプに口径2.5mmが新登場!
粘度が高い塗料でも塗装できます。

口径
2.5mm

塗布量アップで
作業性向上!!

ゾラコート塗装イメージ

塗装動画を
ご覧ください▼



空気圧を下げて
飛散を抑えて塗装可能!!

【仕様】

塗料ノズル口径(φmm): 0.8/1.0/1.3/1.5/1.8/2.5
吹付け圧力(MPa): 0.15~0.2 吹付け距離(mm): 200
空気消費量(L/min): 95~230 塗料吐出量(ml/min): 105~225
パターン開き(mm): 170~385

421419 0025

ペンキ屋さんセット II

抜群の塗着効率(75%)により、
養生手間を軽減、作業環境を改善、
使用塗料を削減。

広いパターン幅で作業性向上!
塗着効率も抜群!

セット内容

- O-Light II 13P or 15P or 25P×1丁
- 加圧タンク KB-555×1台
- ツインホースセット(2m)×1セット

【商品コード】

421294 2013 (13P仕様) / 421294 2015 (15P仕様)
421294 2025 (25P仕様)

㊤大塚刷毛製造株式会社