

# ペイントフッ素ホース

UEF-9.3×6.2

内面フッ素加工 フッ素ホースなのに柔らかい!

1mごとにカットラインがあり  
長さ調整が簡単!

洗浄性が良い!

⚠ ご使用上の注意

- ・製品の定める温度・圧力範囲内で使用してください。  
超過するとホースの性能低下や破損の原因となります。
- ・本ホースはフッ素樹脂(ETFE)を内面に使用しており、  
耐薬品性に優れていますが、使用する流体は必ず製品の  
仕様範囲内のものを使用してください。  
特に、以下の流体は避けてください。
  - －強酸・強アルカリの濃度が極めて高いもの
  - －高粘度流体(ホースの屈曲性・流動性に影響)
  - －固体含有流体(詰まり・摩耗の原因)
- ・ホースの最小曲げ半径を守り、無理な曲げやねじれを  
避けてください。使用前にホース表面に割れ、ひび、膨れ、  
変色、摩耗、異物付着などがないかを確認してください。

CHECK!

洗浄方法をご覧いただけます

動画はこちら▶▶▶



●仕様

商品コード	424620 0020	424620 0100
長さ	20m	100m
材質	ウレタン / フッ素	
サイズ	[内径]6.2mm [外径]9.3mm	
使用温度範囲	−20～60°C(凍結不可)	
最高使用圧力	0.7MPa(23°C)	
最小曲げ半径	25mm	