

塗料別推奨品

ATOM^{IX} アトミクス株式会社 編
since 1937

塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆アトレーヌ水性防水材



【塗料分類】

水性一液防水塗料（アクリル）

【用途】

屋上・ベランダ防水（コンクリート・アスファルト防水・塩ビシート・合成ゴムシート・FRP防水など）

【特長】

様々な下地に施工可能な水性タイプの為、産廃を発生させない環境対応型の防水材。一液で乾燥性に優れる。

●タフシリーズ

作業性が高く、
ダメ込みしやすい。

作業性
毛のまとまり



●銀助

毛のまとまりが良く、
程良いコシ感で塗装しやすい。

毛のまとまり
ダメ込み



●①Wonder 15mm

塗料含みが良く、塗料を乗せやすい。

含み



●①Micro Grande 13mm

軽いタッチで塗装しやすい。

作業性



◆ハードラインC-500 速乾



【塗料分類】

路面表示用アルキド樹脂塗料

【用途】

駐車場の区画ライン・屋外通行区分線（溶剤タイプ）

【特長】

白、黄のライン塗料の定番品。
速乾で車のタイヤによる摩耗に長期間耐えます。

●スカーレットEX 20mm

塗料含み、被りが良く塗料との相性が良い。

作業性 含み 被り



●①スモールローラーDB 20mm

塗り広げやすく、作業性が高い。

作業性



◆水性ハードラインW-100



【塗料分類】

路面表示用アクリル樹脂塗料

【用途】

駐車場の区画ライン・屋外通行区分線（水性タイプ）

【特長】

水性タイプの区画ライン用塗料。
低臭で作業性に優れます。

●スカーレットEX 20mm

塗料との相性が良く、作業性が高い。

作業性



●①スモールローラーDB 20mm

塗料含みが良く、作業性が高い。

作業性



◆水性ハードラインカラー



【塗料分類】

区分線、内外装用塗料

【用途】

ゾーニング、路面案内の色分け、
歩行帯の設置、カラータイプのご提案

【特長】

①水性タイプで低臭②自らで塗装可能
③調色できます④ローラー塗装
⑤速乾性で開放が早い

●スカーレットEX 20mm 25mm

一度に塗装できる幅が大きく、高い作業性。

作業性

塗布量

凹凸面



●NEWツイスト 25mm

凹凸面への追従性もあり、後れ毛の発生も少ない。

作業性

凹凸面



◆水性パーキングブラック



【塗料分類】

アスファルト駐車場専用塗料

【用途】

アスファルト駐車場の美装・保護

【特長】

誰でも施工でき一液、水性、速乾タイプ
で古くなったアスファルトを
黒々と再生します。

●スカーレットEX 20mm

作業性が高く、ムラの無い仕上り。

作業性



●①スモールローラーDB 20mm

塗料含みが良く、作業性が高い。

作業性

含み



塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆フロアトップ #8500



【塗料分類】
高級床用塗料
(二液溶剤エポキシ樹脂塗料)

【用途】
耐久性を要する各種工場・耐薬品・耐溶剤性の必要な屋内コンクリート床

【特長】
耐久性に優れた光沢のあるフロアトップ・二液剤エポキシ樹脂塗料の決定版。

●伯爵

ダメ込みに優れ、
被りも良い。

伸び
被り



●プラグレ

塗料含みが良く、
コシも程良い。

含み
ダメ込み



●NEW TWAKABA 13mm

仕上り肌が良く、塗装しやすい。

仕上り



●TSUBASA 12mm

作業性が高く、塗布量も確保可能。

作業性



◆フロアトップアクア W#5000



【塗料分類】
一液水性特殊アクリル樹脂塗料

【用途】
各種工場・商業施設・店舗などの屋内外コンクリート床

【特長】
一液水性タイプの為、手軽に塗装が可能。汚れの付きにくさもフロアトップのなかでも最高レベル。

●プラグレハード

被りが良く、塗装しやすい。

作業性
被り



●ひよこ

作業性が高く、
ややコシが強い。

作業性
コシ強



●NEW TWAKABA 13mm

仕上り肌が良く、塗装しやすい。

仕上り



●TSUBASA 12mm

塗り広げやすく、作業性が高い。

作業性



◆フロアトップアクア フォルティス



【塗料分類】
二液水性ウレタン樹脂塗料

【用途】
様々なシーンの屋内外のコンクリート床

【特長】
下地を選ばず、耐久性があり、環境対応で、乾燥性に優れ、混合撹拌も手軽に、塗床の多用途タイプ。

●タフシリーズ

コシが強く、
隅にも入れやすい。

作業性
コシ強



●ひよこ

やや強いコシ感、
塗料の伸びが良い。

伸び



●NEW TWAKABA 13mm 20mm

仕上り肌が良く、塗装しやすい。

仕上り



●TSUBASA 12mm

塗り広げやすく、作業性が高い。

作業性



◆フロアトップエポワン



【塗料分類】
塗替専用床用エポキシ塗料

【用途】
各種工場床の塗り替え用塗料
(屋内コンクリート床)

【特長】
アクリルの上にエポキシが塗れる、1回塗りの改修用塗料！
様々な既存塗膜に直接塗装が出来る高耐久性塗床材。

●プラグレハード

塗料が伸び、
ダメ込みが良い。

被り
ダメ込み



●ふくろう

塗装しやすく、
作業性が高い。

作業性
伸び



●NEW TWAKABA 13mm

仕上り肌が良く、塗装しやすい。

仕上り



●TSUBASA 12mm

塗り広げやすく、作業性が高い。

作業性



◆フロアトップガラスコートTG



【塗料分類】
床用塗料

【用途】
重量物を運搬するため耐久性が求められる工場や倉庫棟の床

【特長】
①優れた耐久性
②高硬度で傷がつきにくい
③メンテナンス性が向上
④高光沢で照度がアップ

●新・白鳩 薄口

しっかりとしたコシを持ち、
毛先のまとまりも良い。

作業性



●二液君

コシが強い為、
塗料の塗り伸ばしが容易。

作業性



●TWURETHANEくん 短毛

塗布量を確保しやすく、飛散量が少ない。

塗布量
作業性



●TWMicro Eight 13mm

より細かな仕上り肌を求める場合に。

仕上り



* 本誌は代表的な用途を想定した場合の推奨であり、現場環境と使用方法等により適さない場合があります。

* 塗料の用途や特徴については、塗料メーカーにお問い合わせ下さい。

* 「スカーレットEX」「ピーチ」「LIME」は好みにより使い分けが可能です。



世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1
TEL 0120-985-471 FAX 03-3357-4714 URL <https://www.maru-t.co.jp>
支店/東京・大阪・九州・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・仙台
営業所/沖縄・広島・四国・兵庫・京都・北陸・浜松・静岡・長野・多摩・城南・城東・茨城・栃木・群馬・新潟・郡山・札幌
配送センター/大阪・横浜・行田 工場/東京・埼玉・秋田