

塗料別推奨品



大同塗料株式会社 編

塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆アクアシール1400


【塗料分類】

シラン・シリカサン系表面含浸材

【用途】
コンクリート構造物
土木用
【特長】

より深く含浸する吸水防止層はコンクリート構造物の長寿命化や予防保全に役立っています。

●金助

塗料含みが良く、
塗り伸びやすい。
含み
伸び


●プラグレハード

塗り広げやすく、
作業性が高い。
作業性

●①砂骨材ローラー（極細目）

所要量を満たしやすく、厚塗りが可能。

作業性


※長時間の使用はご遠慮下さい。

●①Wonder 15mm

塗装しやすく、後れ毛が比較的少ない。

凹凸面


◆アクアシール700S


【塗料分類】

高濃度シラン系浸透性吸水防止材

【用途】
コンクリート構造物
建築用
【特長】
表面撥水の持続性を飛躍的に高めた
画期的な浸透性吸水防止材です。

●タフシリーズ

塗り付けやすく、
細部に入れやすい。
作業性


●銀助

コシが強く、
塗装しやすい。
コシ強

●①砂骨材ローラー（極細目）

所要量を満たしやすく、厚塗りが可能。

作業性


※長時間の使用はご遠慮下さい。

●①Wonder 15mm

塗装しやすく、後れ毛が比較的少ない。

凹凸面


◆ハイルーフマイルドシリコン


【塗料分類】

2液型シリコンアクリル樹脂系塗料

【用途】

各種化粧スレート・瓦・金属屋根

【特長】
付着性良好なプライマーレス、
合わせて超耐候性の両立を実現した
特殊シリコン屋根材。

●鉄骨一番

作業性が高く、
広範囲を塗装する場合に。
作業性


●ふくろう

コシ感が良くて、
塗料を塗り伸びやすい。
伸び

●①Wonder 20mm

泡や毛抜けの少ない良質な仕上り肌。

塗布量
仕上り


●NEW①WAKABA 20mm

細かい仕上りと飛散が少なく作業性に優れる。

作業性
仕上り


※夏場の使用時に毛抜けが発生してしまう可能性がございます。

◆プールコートスペシャルAU


【塗料分類】

アクリルウレタン樹脂塗料

【用途】
プール専用塗料
上塗り
【特長】
プールコートシリーズの
スタンダード品で、耐候性、速乾性、
低温硬化性に優れています。

●こまち

塗料伸びが良く、
塗り付けやすい。
伸び


●鉄骨一番

広範囲を
塗装する場合に。
作業性

●NEW①WAKABA 13mm

塗料伸びが良く、ダレにくい。

伸び
仕上り


●①Wonder 15mm

作業性が高い。

作業性


◆プールコートマイルドAU


【塗料分類】
弱溶剤型
アクリルウレタン樹脂系特殊塗料
【用途】
プール専用塗料
上塗り
【特長】
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、
1%未満の環境に優しい塗料です。

●こまち

柔らかいコシ感で
塗装しやすい。
細部
コシ柔らかい


●プラグレ

塗料伸びが良く、
見切りやすい。
伸び

●①Wonder 15mm

作業性が高い。

作業性


●NEW①WAKABA 13mm

塗装しやすく、転がしやすい。

伸び


塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆水系ボージンコート



【塗料分類】

薄膜水性1液型アクリル樹脂系塗床材

【用途】

工場、倉庫、店舗、事務所床

【特長】

水系塗料なのでシンナー臭がしません。作業性が良く簡単に塗装ができ、床面をきれいに塗り分け、作業の安全の効率に役立ちます。

●黄金GP

柔らかいコシで毛先のまとまりも良い。

作業性

被り

ダメ込み



●銀助

適度に強いコシで、ダメ込み作業に適する。

ダメ込み



●T Wonder 20mm

標準使用量を満たしやすい。

塗布量

作業性



●T Sky 18mm

比較的塗布量を確保しやすい。

作業性



◆ミズユカ



【塗料分類】

薄膜水性2液型
アクリルウレタン樹脂系床塗材

【用途】

コンクリート・モルタル面
水性2液型アクリルウレタン樹脂系床塗材

【特長】

低臭化と乾燥性を実現し、優れた塗膜性能を発揮します。

●銀助

見切りが良く、塗装しやすい。

伸び

コシ強



●プラグレハード

塗り広げやすく作業性が高い。

作業性



●T Wonder 20mm

後れ毛も少なく仕上り肌が良い。

作業性

仕上り



●TスモールローラーDB 20mm

所要量を満たしやすく、厚塗りが可能。

塗布量



◆スムースプラスター



【塗料分類】

水性無機系仕上げ塗材

【用途】

内外壁の新設・改修のトップコート

【特長】

無機の有する艶消しの自然な風合い、しつこい調仕上げです。

●銀助

作業性が高く、塗料伸びが良い。

作業性

伸び



●タフシリーズ

凹凸面が深い場合に。

凹凸面



●T BIDANSEI

凹凸面が深い場合に。

伸び

凹凸面



●スカーレットEX 20mm

塗料との相性が良く作業性が高い。

作業性



◆ユカクリートコンクリート用水系クリヤー1液型



【塗料分類】

水系1液型シリコンアクリル樹脂系

【用途】

店舗事務所棟のコンクリート打ち放し仕上げ

【特長】

1液タイプで作業性に優れます。
艶ありと艶消しタイプがあります。
屋内専用です。

●ひよこ

しっかりとしたコシを持ち、毛先のまとまりに優れる。

被り

作業性

伸び



●黄金GP

毛丈が長く含み量が多いため、仕上りの細かさと塗布量のバランスが良い。

作業性

被り



●T Sky 13mm

標準使用量を満たし、ダレも少なく作業性が良い。

仕上り

塗布量



●T Micro Eight 13mm

飛散量が少なく、きめ細かい仕上りを求める場合に。

仕上り

作業性



◆ユカクリートコンクリート用水系クリヤー2液型



【塗料分類】

水系2液型アクリルウレタン樹脂系

【用途】

店舗事務所棟のコンクリート打ち放し仕上げ

【特長】

耐水性に優れ白化しにくく、耐摩耗性にも優れます。屋外での塗装が可能です。

●ひよこ

コシと含みに優れ高い作業性。

作業性

被り



●黄金GP

毛の揃いが良く、ダメ込み作業にも最適。

作業性

被り



●T Sky 13mm

標準使用量を満たし、ダレも少なく作業性が良い。

塗布量

作業性



●T Micro Eight 13mm

より低飛散・きめ細かい仕上りを求める場合に。

仕上り

塗布量

作業性



* 本誌は代表的な用途を想定した場合の推奨であり、

現場環境と使用方法等により適さない場合があります。

* 塗料の用途や特徴については、塗料メーカーにお問い合わせ下さい。

*「スカーレットEX」「ピーチ」「LIME」は好みにより使い分けが可能です。



世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

T大塚刷毛製造株式会社

本社 TEL 010-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL 0120-985-471 FAX 03-3357-4714 URL https://www.maru-t.co.jp

支店/東京・大阪・九州・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・仙台

営業所/沖縄・広島・四国・兵庫・京都・北陸・浜松・静岡・長野・

多摩・城南・城東・茨城・栃木・群馬・新潟・郡山・札幌

配送センター/大阪・横浜・行田 工場/東京・埼玉・秋田