

塗料別推奨品

kikusui
菊水化学工業株式会社 編

塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆キクスイ 水系ファインコートフッ素



【塗料分類】

1液水系フッ素樹脂塗料

【用途】

モルタル・コンクリート・サイディング
ボード・その他旧塗膜他

【特長】

フッ素はkikusui。高耐候性・低汚染性・
防藻防カビ性・透湿性・緻密で滑らかな
塗膜・抜群の隠れ性。

●銀助

塗料の伸びが良く、
タメ込み性能が高い。

被り
タメ込み



●塗来 建築用

塗料含みが良く、
作業性が高い。

作業性



●㊤スモールローラー-DB 20mm

塗しやすく、作業性が高い。

作業性
塗布量



●㊤Wonder 20mm

仕上り肌が良く、飛散も少ない。

仕上り
低飛散



◆キクスイ SPパワーフッ素



【塗料分類】

2液弱溶剤形
オールマイティーフッ素樹脂塗料

【用途】

鋼材・コンクリート・モルタル・PC板・
ALC板・押出成型板・各種サイディング他

【特長】

フッ素はkikusui。シロキサン結合に
4フッ化フッ素樹脂をハイブリッド。
超耐候性・超低汚染性・高塗着性。

●ふくろう

凹凸面の塗装がしやすく、
作業性が高い。

凹凸面
コシ強



●二液君

程良いコシで塗装しやすく、
作業性が高い。

作業性



●㊤スモールローラー-DB 20mm

塗料の吐き出しが良く、作業性が高い。

作業性
塗布量



●㊤Wonder 20mm

被りが良く、毛羽立ちが少ない。

被り
仕上り



◆キクスイ SPパワーフッ素クリヤー



【塗料分類】

2液弱溶剤形フッ素樹脂クリヤー

【用途】

各種サイディングボード・
磁器質タイル(施釉・無釉)・石材調塗材

【特長】

フッ素はkikusui。シロキサン結合に
4フッ化フッ素樹脂をハイブリッド。
超耐久性・超低汚染性・UVカット。

●二液君

程良いコシで塗装しやすく、
作業性が高い。

作業性



●ふくろう

ややコシが強く、
凹凸面への塗装向き。

ヤギ毛
コシ強



●TSUBASA 12mm

凹部に塗料が溜まりにくく、仕上りが良い。

伸び
仕上り



●㊤BIDANSEI

凹凸面への追従性が高く、厚塗りしやすい。

塗布量
凹凸面
厚塗り



◆キクスイ SPパワー無機ガードF



【塗料分類】

2液弱溶剤形無機有機フッ素樹脂塗料

【用途】

鋼材・コンクリート・モルタル・PC板・
ALC板・押出成型板・各種サイディング他

【特長】

無機もkikusui。無機有機複合技術+
4フッ化フッ素樹脂の決定版。
超耐候性・超低汚染性・高光沢・不燃性。

●銀助

コシが強く、
凹凸面を塗装しやすい。

凹凸面
コシ強



●ふくろう

塗料含みが良く、
タメ込み作業向き。

含み
タメ込み



●㊤Wonder 20mm

外装下地に最適な耐久性の高いローラー。

仕上り



●㊤スモールローラー-DB 20mm

凹凸面への塗装や塗布量を増やしたい場合に最適。

作業性
塗布量



◆キクスイ 水系ファインコートシリコン



【塗料分類】

水系アクリルシリコン樹脂塗料

【用途】

各種旧塗膜・各種サイディング・ALCパネル・
コンクリート・モルタル・スレート板他

【特長】

バージョンUPシリコン。
コアシェル型エマルジョンにより
硬度と柔軟性を兼備。
高耐候性・低汚染性・防藻防カビ性。

●タフシリーズ

作業性が高く、
塗りつけやすい。

作業性
コシ強



●銀助

塗料含みが良く、
細部への塗装向き。

含み



●スカーレットEX 20mm

作業性が高く、塗料を塗り広げやすい。

作業性



●㊤BIDANSEI

凹凸面への追従性が良く、ローラーが細くなりづらい。

凹凸面



塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆キクスイ ロイヤルシリコン



【塗料分類】
1液水系反応硬化形シリコン樹脂塗料

【用途】
モルタル・コンクリート・サイディングボード・その他旧塗膜他

【特長】
トリプルブロックシステムによる、ラジカル発生抑制・高耐候性・低汚染性・高塗着性・高光沢性。

想定部位: 外部模様面

●塗来 建築用

作業性が高く、塗り広げやすい。

作業性



●銀助

塗料含みが良く、凹凸面への塗装向き。

含み
凹凸面



●T BIDANSEI

凹凸面への追従性が良く、作業性が高い。

凹凸面



●T スモールローラーDB 20mm

塗料を乗せやすく、塗り広げやすい。

作業性
塗布量



◆キクスイ ロイヤルサーフ



【塗料分類】
1液水系シリコン樹脂サーフェーサー(下塗り)

【用途】
各種サイディング板下地の下塗り

【特長】
1液・水系・微弾性のシリコン樹脂サーフェーサー。

想定部位: 鉄部

●銀助

塗料含みが良く、ダメ込み作業向き。

含み
ダメ込み



●タフシリーズ

凹凸面の塗装がしやすく、作業性が高い。

作業性
凹凸面



●スカーレットEX 20mm

作業性が高く、ローラーが細くなりにくい。

作業性



●T BIDANSEI

凹凸面が深い場合に、ローラーが細くなりにくい。

凹凸面



◆水系バリアエポ



【塗料分類】
2液水系エポキシ樹脂サーフェーサー(下塗り)

【用途】
各種サイディング板・PC板・押出成形板・モルタル・コンクリート下地の下塗り

【特長】
2液・水系・微弾性・耐溶剤に優れたエポキシ樹脂サーフェーサー。

想定部位: 外部模様面

●プラグレハード

塗料含みが良い、塗膜を掻きにくい。

含み



●タフシリーズ

強めのコシ感で塗り広げやすく、凹凸面への塗装向き。

作業性
コシ強



●T BIDANSEI

凹凸面での作業性が高く、比較的厚塗りが可能。

作業性
凹凸面
厚塗り



●T Wonder 20mm

毛羽立ちにくく、塗料伸びが良い。

伸び
仕上り



◆キクスイ グラナダフレッシュ



【塗料分類】
意匠性塗材塗替え用ハルス複合シリコン樹脂塗料

【用途】
各種サイディング板・PC板・押出成形板・モルタル・コンクリート下地の下塗り

【特長】
砂壁状、土壁状の独特なテクスチャー・風合いをつぶすことなく、マットで落ち着いた素材感のまま蘇らせます。

想定部位: 外部模様面

●銀助

塗料含み、吐き出しに優れ、塗装しやすい。

含み
吐き出し



●タフシリーズ

強めのコシで、塗料を塗り広げやすい。

作業性
コシ強



●スカーレットEX 20mm

作業性が高く、塗料を塗り広げやすい。

作業性
伸び



●T BIDANSEI

凹凸面が深い場合に、ローラーが細くなりにくい。

凹凸面



◆キクスイ カチオンRF



【塗料分類】
セメント系下地調整塗材

【用途】
コンクリート・PC板・ALC板・コンクリートブロックの下地調整材

【特長】
JIS A 6916下地調整塗材C-1、C-2認証品。1材型でローラー、吹付け、コテと幅広い道具適正。

想定部位: 改修下地 内外装

●タフシリーズ

見切りが良く、塗装しやすい。

作業性
ダメ込み



●T スモールローラーDB 20mm

塗り伸ばしやすく、作業性が高い。

作業性
伸び



* 本誌は代表的な用途を想定した場合の推奨であり、現場環境と使用方法等により適さない場合があります。

* 塗料の用途や特徴については、塗料メーカーにお問い合わせ下さい。

* 「スカーレットEX」「ピーチ」「LIME」は好みにより使い分けが可能です。



世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

T 大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1
TEL 0120-985-471 FAX 03-3357-4714 URL <https://www.maru-t.co.jp>
支店/東京・大阪・九州・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・仙台
営業所/沖縄・広島・四国・兵庫・京都・北陸・浜松・静岡・長野・多摩・城南・城東・茨城・栃木・群馬・新潟・郡山・札幌
配送センター/大阪・横浜・行田 工場/東京・埼玉・秋田