

塗料別推奨品

osmo®
...in form und farbe
オスモ&エーデル株式会社 編

塗料の種類

おすすめ刷毛

◆エキストラクリアー



【塗料分類】
ウッドワックス

【用途】
内装木部（壁・天井・廻縁・巾木）

【特長】
つやのないクリアーワーク。オスマカラーの中でも特に木に深く浸透し、木の美しさを引き立てます。

●塗来 自然塗料用

塗り広げやすく、作業性が高い。
塗膜はやや薄めになる。

作業性
伸び



●伯爵

塗布量が多く、
滑らかな塗り感。

塗布量



◆ウッドワックス



【塗料分類】
ウッドワックス

【用途】
内装木部（家具・建具・玩具）

【特長】
木目が見える、着色・3分つやの仕上がり。
耐久性、撥水性、防汚性に優れる。

●塗来 自然塗料用

すり込みながら塗り広げができる。
相性が良い。

作業性
被り



●ふくろう

優れた塗り感、
細部への塗装向き。

細部



◆ノーマルクリアー



【塗料分類】
ウッドワックス

【用途】
内装木部（家具・建具・玩具）

【特長】
3分つやクリアーワーク。
耐久性、撥水性、防汚性に優れる。

●塗来 自然塗料用

広範囲の塗装が可能。
作業性が高い。

作業性
広範囲



●金助

程良いコシ感で、
塗り伸びやすい。

伸び



◆ウッドワックスオパーク



【塗料分類】
ウッドワックス

【用途】
内装木部（家具・建具・玩具）

【特長】
着色。1回塗りで木目が見える仕上がり。
2回塗りで塗りつぶし仕上げ。
耐久性、撥水性、防汚性に優れる。

●塗来 自然塗料用

塗り伸びしやすくて
作業性が高い。

作業性
伸び
被り



●ふくろう

塗り感が良く、
塗装しやすい。

細部



◆フロアークリアーエクスプレス



【塗料分類】
ウッドワックス

【用途】
内装木部（床・カウンターテーブル）

【特長】
オスマカラー内装用の中で最も撥水性、
防汚性に優れる。クリアーワーク。
乾燥時間が3~4時間と短い。

●塗来 自然塗料用

作業性が高く塗料との相性が良い。
コシもやや強めでちょうど良い。

作業性
塗布量
コシ強



●伯爵

被りに優れ、
塗り感が良い。

伸び
被り



●黄金GP

やや被りが悪いが、コシ・塗り感が
良く、毛先のまとまりも良い。

毛のまとまり



塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆フロアークリアー



【塗料分類】
ウッドワックス

【用途】
内装木部(床・カウンターテーブル)

【特長】
オスモカラー内装用の中で最も撥水性、防汚性に優れる。クリアの仕上がり。

●塗来 自然塗料用

塗料含みが良く、
広範囲の塗装向き。

作業性
広範囲



●銀助

塗料をすり込みやすい。
細部への塗装向き。

ダメ込み



◆カウンタートップオイル



【塗料分類】
ウッドワックス

【用途】
内装木部(木天板)

【特長】
木天板用クリア。
5分つや、3分つや、つや消し有。
撥水性、防汚性に優れる。
JASS18-M301(UC塗り)適合。

●塗来 自然塗料用

しっかりとしたコシ感で
塗り伸ばしやすく作業性が高い。

作業性
被り



●すずめ

玉が薄く毛丈も短いため、
細部の塗装との相性が良い。

作業性



◆カントリーカラープラス



【塗料分類】
カントリーカラープラス

【用途】
外装木部(壁・デッキなど全般)

【特長】
着色。防カビ、防腐性能付与。
高い撥水性、耐候性、耐紫外線性。
古材の再塗装/塗替えに最適。

●塗来 自然塗料用 ●ふくろう

塗り伸ばしやすく、
作業性が高い。

作業性
塗りやすさ



●T Micro Grande 10mm

程良いコシ感でダメ込みしやすく、
古材を塗装する際に使用。
コストパフォーマンスが良い。

作業性 塗りやすさ



◆ウッドステインプロテクター



【塗料分類】
ウッドステインプロテクター

【用途】
外装木部(壁・デッキなど全般)

【特長】
木目が見える、着色仕上げ。
高い撥水性、耐候性、耐紫外線性。
防カビ、防藻、防腐性能付与。

●塗来 自然塗料用

塗料含み・伸びが良く、
作業性が高い。

作業性
伸び



●ふくろう

程良いコシ感で、
塗り伸ばしやすい。

作業性
伸び



◆外装用クリアープラス つや消し



【塗料分類】
外装用クリア

【用途】
外装木部(壁・軒天)

【特長】
クリアつや消し仕上げ。
防カビ、防藻、防腐性能付与。
撥水性に優れる。

●塗来 自然塗料用

作業性が高く、
広範囲の塗装向き。

作業性
広範囲



●伯爵

相性が良く、
被りが良い。

含み



* 本誌は代表的な用途を想定した場合の推奨であり、
現場環境と使用方法等により適さない場合があります。
* 塗料の用途や特徴については、塗料メーカーにお問い合わせ下さい。
* 掲載塗料は全て「オスモ刷毛」でも塗装が可能です。

世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

T 大塚刷毛製造株式会社

本社 TEL 0160-8511 東京都新宿区四谷4-1
TEL 0120-985-471 FAX 03-3357-4714 URL https://www.maru-t.co.jp
支店/東京・大阪・九州・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・仙台
営業所/沖縄・広島・四国・兵庫・京都・北陸・浜松・静岡・長野・
多摩・城南・城東・茨城・栃木・群馬・新潟・郡山・札幌
配送センター/大阪・横浜・行田 工場/東京・埼玉・秋田