

# 塗料別推奨品

## 塗料の種類

## おすすめ刷毛・ローラー

### ◆HS-HOMEトップ



#### 【塗料分類】

2液弱溶剤形ラジカル制御ハイブリッドシリコン樹脂塗料

#### 【用途】

窯業系サイディングボード（シントー HOMEシステム用上塗）

#### 【特長】

専用下塗り（HOME プライマー）との組み合わせで、上塗り1回塗り仕上げが可能。美しい仕上がりで省工程を両立。

### ●二液君

しっかりとしたコシを持ち、凹凸面でも高い作業性を発揮。

作業性  
凹凸面



### ●ふくろう

しっかりとしたコシを持ち、塗料を塗り伸ばしやすい。

作業性



### ●LIME 20mm

含み・吐出し量に優れるため、高い作業性を発揮。

塗布量  
作業性



### ●㊤オールワン 20mm

含み、仕上り、飛散量のバランスが良い。

仕上り  
作業性



### ◆アクアフロンティアHG-II



#### 【塗料分類】

水性有機無機ハイブリッド塗料

#### 【用途】

外装（サイディングボード・モルタル・ALCパネル等）

#### 【特長】

4フッ化ふっ素樹脂とセラミック技術により高光沢・低汚染・高耐候・高耐久を実現した水性塗料の最高級品。

### ●プラグレハード

程良いコシ感で、塗料を塗り広げやすい。

作業性



### ●タフシリーズ

凹凸面でも、綺麗に見切ることができる。

作業性  
凹凸面



### ●㊤Wonder 20mm

作業性が高く、後れ毛の少ない仕上り肌。

作業性  
塗布量  
仕上り



### ●スカーレットEX 20mm

より高い作業性を求める場合に。

作業性  
塗布量



### ◆グランツマイスター SI



#### 【塗料分類】

1液水性アクリルシリコン樹脂系多用塗型塗料

#### 【用途】

コンクリート・モルタル面、窯業系サイディングボード、一般鉄部

#### 【特長】

優れた作業性で、壁面にも鉄部にも適用可能。美しい仕上がり性の高性能の水性シリコン塗料。

### ●塗来 建築用

ウェーブ繊維で、広範囲の塗装に最適。

作業性  
被り  
仕上り



### ●プラグレ

柔らかいコシ感を持ち、刷毛目が目立ちにくい。

作業性



### ●㊤Wonder 15mm

均一なゆず肌調の仕上りとなり、光沢のムラも少ない傾向。

塗布量



### ●㊤Sky 13mm

飛散も少なく、内装にも使用できる仕上り。

作業性  
仕上り



### ◆HOMEプライマー



#### 【塗料分類】

2液弱溶剤形サイディングボード改修用プライマー

#### 【用途】

窯業系サイディングボード（フロンティア HOME システム用下塗）

#### 【特長】

高隠べいでエッジカバー性に優れる窯業系サイディングボード用下塗。

### ●タフシリーズ

凹凸面での作業性が高い。

作業性



### ●ふくろう

平面での作業性が高く、被りが良い。

被り



### ●㊤Wonder 20mm

作業性と仕上りのバランスが良く、塗装しやすい。

塗布量  
被り



### ●NEWツイスト 18mm

塗料の伸びが良く、作業性が高い。

作業性  
伸び



### ◆リフレッシュプライマーII



#### 【塗料分類】

新設・塗替え兼用水性エポキシ樹脂プライマーサーフェーサー

#### 【用途】

外壁（コンクリート・モルタル面、窯業系サイディングボード）

#### 【特長】

各種素地、各種旧塗膜との付着性に優れ、新設から塗替えと幅広く使用ができる水性エポキシプライマーサーフェーサー。

### ●ひよこ

程よいコシでバランスに優れる。

作業性  
被り



### ●プラグレ

刷毛目が出にくく、コシの好みで選択可能。

作業性  
被り  
凹凸面



### ●㊤Sky 18mm

細くなりやすく、凹凸への追従性にも優れる。

耐久性  
凹凸面



### ●㊤オールワン 20mm

発泡・塗料ダレが少ない。

作業性



## 塗料の種類

## おすすめ刷毛・ローラー

### ◆水性スペースエース



#### 【塗料分類】

1液水性自己架橋系  
アクリルエマルション塗料

#### 【用途】

鉄部(居室内鋼製建具・鉄扉・手すり等)  
各種ボード等内外装・一般木部

#### 【特長】

水性ながら作業性と仕上がり感が抜群。  
内外壁や木部にもマルチに適用可能。

#### ●伝翔

塗料伸びが良く、  
捌きやすい。

伸び  
細部



#### ●プラグレハード

作業性が高く、  
被りが良い。

作業性  
被り



#### ●NEW T WAKABA 13mm

作業性、被り、仕上がり良好でバランスが良い。

作業性  
被り  
仕上り



#### ●T Micro ACE 13mm

仕上り肌が良く、塗料伸びが良い。

伸び  
仕上り



### ◆シントー水性グランツ SI



#### 【塗料分類】

1液反応硬化形水性  
アクリルシリコン樹脂塗料

#### 【用途】

内外装(サイディングボード・モルタル・  
ALCパネル・各種ボード面等)

#### 【特長】

セラミック変性されたアクリルシリコン  
樹脂を採用。  
高耐候で高光沢なトップコートの  
スタンダード品。

#### ●タフシリーズ

凹凸面でも作業性が高く、  
塗装しやすい。

作業性  
凹凸面



#### ●銀助

ダメ込み、  
平面への塗りつけに。

作業性



#### ●T Wonder 20mm

塗装しやすい、塗料伸びも良い。

作業性  
塗布量  
伸び



#### ●スカーレットEX 20mm

作業性が高く、所要量も満たしやすい。

作業性  
塗布量



### ◆シントー1液ハヤブサウレタン



#### 【塗料分類】

1液弱溶剤形  
低汚染ポリウレタン樹脂塗料

#### 【用途】

鉄部(鋼製建具・鉄扉・手すり等)  
外装・一般木部

#### 【特長】

作業性が抜群で、鉄部だけでなく  
外装や木部の上塗として適用可能。

#### ●極み

塗装しやすい、  
塗料含み・被り・作業性が高い。

作業性  
含み  
被り



#### ●ふくろう

ややコシが強く、  
細部への塗装向け。

細部  
コシ強



#### ●NEW T WAKABA 13mm

仕上り、作業性のバランスが良い。

作業性  
仕上り



#### ●NEW T 無泡ローラー 12mm

作業性が高く、塗布量を重視する場合に。

作業性  
塗布量



### ◆クイックエポプライマーⅡ



#### 【塗料分類】

弱溶剤形 1液速乾変性エポキシ樹脂塗料

#### 【用途】

鉄部および既設亜鉛めっき面  
(鋼製建具・鉄扉・手すり等)

#### 【特長】

速乾で3時間(20℃)で  
上塗り塗装可能。  
密着に優れた幅広い下地に塗装可能。

#### ●HOPE

被りが良く、  
塗装しやすい。

被り



#### ●二液君

細部への塗装向き。

細部



#### ●NEW T 無泡ローラー 12mm

被りが良い。塗布量を重視する場合に。

塗布量  
被り



#### ●NEW T WAKABA 13mm

仕上り、作業性のバランスが良い。

作業性  
仕上り



### ◆水性ページサニ



#### 【塗料分類】

水性反応硬化形艶消し  
アクリル樹脂系塗料

#### 【用途】

内壁(コンクリート・モルタル面、壁紙)、  
軒天

#### 【特長】

優れた透湿性、しみ・タバコのヤニ移行  
抑止、防かび・防藻性を有した  
内装および軒天に適した塗料。

#### ●塗来 建築用

塗料含みが良く被りに優れ、コシ  
も柔らかく刷毛目が出にくい。

被り  
作業性



#### ●黄金GP

適度なコシで、  
刷毛目が出にくい。

作業性



#### ●NEW T WAKABA 13mm

標準使用量を満たし、仕上りも細かい。

塗布量  
仕上り



#### ●T Sky 13mm

より細かい仕上りを求める場合に。

仕上り  
塗布量



\* 本誌は代表的な用途を想定した場合の推奨であり、  
現場環境と使用方法等により適さない場合があります。

\* 塗料の用途や特徴については、塗料メーカーにお問い合わせ下さい。

\*「スカーレットEX」「ピーチ」「LIME」は好みにより使い分けが可能です。



世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

## T 大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL 0120-985-471 FAX 03-3357-4714 URL <https://www.maru-t.co.jp>

支店/東京・大阪・九州・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・仙台

営業所/沖縄・広島・四国・兵庫・京都・北陸・浜松・静岡・長野・

多摩・城南・城東・茨城・栃木・群馬・新潟・郡山・札幌

配送センター/大阪・横浜・行田 工場/東京・埼玉・秋田