

ノンブリードシーリング材 (水性ウレタン系・可塑剤無配合)

外壁専科

各種内外壁の塗装前の目地シール、 クラック補修、下地処理に最適。

(モルタル・ALC・PC・RC に最適)

ウレタン系シーリング材から、ブリード (黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤をカットし、水性化した『外壁専科』。水性のため非常に使いやすく、火気の心配や毒性もありません。また、アクリル系シーリング材に比べ目ヤセが少なく目立ちません。硬化後はゴム弾性に富み、ブリードの心配がまったく無い理想の材料です。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のない JIS F★★★★適合。

外壁専科の特長

- 可塑剤を含まないため、表面塗装にブリードが発生しません。
- 水性のため使いやすく、火気の心配や毒性がありません。
また水で湿っている部材にも施工できます。
- 押出性に優れ、表面の粗い部材によく接着します。
- 硬化後の弾力性に優れるため、部材の動きによく追随します。
- 従来の水性アクリル系に比べ、硬化が早く目ヤセが目立ちません。



外壁専科



一般ウレタンシーリング材



【仕様】

コード	仕様	カラー	容量	梱包数量
360131 0001	チューブ	ホワイト	500g	10本/小箱・3小箱/箱
360133 0001	カートリッジ	ホワイト	330ml	10本/箱×3
360133 0012	カートリッジ	グレー	330ml	10本/箱×3
360133 0015	カートリッジ	アイボリー	330ml	10本/箱×3
360135 0001	ジャンボカートリッジ	ホワイト	900ml	12本/箱
360137 0001	缶	ホワイト	9ℓ	—

※カートリッジ10本1箱に専用MUMプライマー-DX1缶付

MUMプライマー-DX (別売)



外壁専科を施工する際、下地にMUMプライマー-DXを塗布すると性能をより一層発揮することができます。

NET:100ml

コード:360139 0000