

ノンブリードシーリング材 (水性ウレタン系・可塑剤無配合)

# 外壁専科

## 各種内外壁の塗装前の目地シール、 クラック補修、下地処理に最適。

(モルタル・ALC・PC・RC に最適)

ウレタン系シーリング材から、ブリード (黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤をカットし、水性化した『外壁専科』。水性のため非常に使いやすく、火気の心配や毒性もありません。また、アクリル系シーリング材に比べ目ヤセが少なく目立ちません。硬化後はゴム弾性に富み、ブリードの心配がまったく無い理想の材料です。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のない JIS F★★★★適合。

### 外壁専科の特長

- 可塑剤を含まないため、表面塗装にブリードが発生しません。
- 水性のため使いやすく、火気の心配や毒性がありません。  
また水で湿っている部材にも施工できます。
- 押出性に優れ、表面の粗い部材によく接着します。
- 硬化後の弾力性に優れるため、部材の動きによく追随します。
- 従来の水性アクリル系に比べ、硬化が早く、目ヤセが目立ちません。



外壁専科



一般ウレタンシーリング材



### 【仕様】

コード	仕様	カラー	容量	梱包数量
360131 0001	チューブ	ホワイト	500g	10本/箱×2
360133 0001	カートリッジ	ホワイト	330ml	10本/箱×2
360135 0001	ジャンボカートリッジ	ホワイト	900ml	12本/箱