

塗装下地・ALC板・モルタル・壁用充てん剤

スーパーコーク ノンブリード

**黒ずみ・ベタ付きの原因である可塑剤無配合！
使いやすいアクリル系シーリング材です！**

使いやすい水性タイプ（アクリルエマルジョン系）の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上がります。

黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を全面的にカット。
ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のない
JIS F★★★★適合。

スーパーコークの特長

- ✔ 使いやすく火気の心配や毒性が全くありません。
- ✔ 各種塗料・吹付材がよくのり、汚染もありません。
- ✔ 押出性が非常に良く、表面の粗い部材によく接着します。
- ✔ 水で湿っている部材にも施工できます。
- ✔ 硬化途中のクラック発生が全くありません。

【仕様】

コード	仕様	カラー	容量	梱包数量
360105 0001	チューブ	ホワイト	500g	10本/箱×2
360107 0001	カートリッジ	ホワイト	330 ml	10本/箱×2



【用途】

- ◆ 目地・壁のクラック補修
- ◆ 柱と壁・天井と壁のスキ間の充てん
- ◆ 窓廻りのスキ間の充てん
- ◆ 木材・スレート・瓦の充てん
- ◆ 内装のヒビ割れ補修・クロスの継目処理